

Technisches Datenblatt  
Deluxe Korkböden  
**53 I Listo Fertigkork**

Fertigkork



Artikelnummer(n):	FK01   FK02   FK08   FK51
	FK52   FK53   FK55   FK56
	FK57   FK58   FK74
	FK75   FK76   FK78

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Deckschicht: Kork
	Mittellage: HDF
	Gegenzug: Kork Unterlage
Oberflächenbehandlung	Velvet Matt lackiert
Verbindungssystem	DuoConnect - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Korkböden

### 53 I Listo Fertigkork

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14085. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Fußbodenpaneele für lose Verlegung angegeben.

#### Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: <b>10,5 mm</b>	
Länge: <b>905,0 mm</b>	
Breite: <b>295,0 mm</b>	
Zulässige Breitenabweichung der Oberschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,2$ mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 2,0 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\leq \pm 0,30$ mm
Höhenunterschied zwischen zusammengefügteten Elementen	$\leq 0,20$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügteten Elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantengradheit der Deckschicht	$\leq 0,30$ mm
Ebenheit des Elements (Breite konkav / konvex)	$\leq 0,10 \%$ / $\leq 0,15 \%$
Ebenheit des Elements (Länge konkav / konvex)	$\leq 0,50 \%$ / $\leq 1,0 \%$

#### Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 31
Brandverhalten	D <sub>fl</sub> s1
Trittschalldämmung	16 dB ( $\Delta L_w$ )
Gewicht je Flächeneinheit	8000 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	keine sichtbaren Veränderungen
Stuhlrolleneignung	keine sichtbaren Veränderungen bei Stuhlrollentyp W
Elektrostatistisches Verhalten	nicht antistatisch
Resteindruckverhalten	$\leq 0,40$ mm
Rutschhemmung	DS
Formaldehydemission	E1
Wärmedurchlasswiderstand	$\leq 0,105$ (m <sup>2</sup> x K) /W geeignet
Gehalt anPentachlorphenol (PCP)	PCP frei

06|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
 INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

**JOKA**<sup>®</sup>  
 Natürlich schöne Räume

**INKU**

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Korkböden

### 53 I Listo Fertigkork

#### Verpackung

Inhalt pro Paket	2,14 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Palette	111,07 m <sup>2</sup>
Anzahl Elemente pro Paket	8 Stück
Pakete pro Palette	52 Stück

#### Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1801601
--------------------	------------

#### Hinweis

Kork ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Farbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

#### Zertifikate



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



06|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

**JOKA**<sup>®</sup>

Natürlich schöne Räume

**INKU**